

НОВИНКА!



VOLPE

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**


Светильники светодиодные универсальные с переключением цветовой температуры ULP-Q115, ULP-Q116

36 Вт

3300 лм



ULP-Q115




*Прозрачный
призматический
рассеиватель*

36 Вт

3100 лм



ULP-Q116



*Матовый
рассеиватель*



ТРИ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ

Возможность выбора цветовой температуры с помощью настенного переключателя: 4000 К, 5000 К или 6500 К.

Накладной и встраиваемый монтаж в потолки типа АРМСТРОНГ.

Стальной корпус покрыт белым полимерным антикоррозийным покрытием снаружи и внутри.

Встроенный источник питания.

НОВИНКА!




VOLPE

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Возможность выбора цветовой температуры с помощью настенного переключателя: 4000 К, 5000 К или 6500 К. Для переключения цветовой температуры отключите электропитание на **5 сек** и включите снова.



Светодиодные светильники предназначены **для внутреннего освещения** общественных и производственных помещений.



Источник питания расположен внутри корпуса светильника, что позволяет монтировать данный светильник накладным способом на ровную поверхность потолка.



Для подвешивания используйте комплект креплений **UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG**



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Цвет свечения	Световой поток	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип рассеивателя	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Гарантия
												ГТ
		Вт	К		лм	мм		cos φ				шт.
ULP-Q115 6060-36W/4000K+6500K WHITE	UL-00011072	36	4000 5000 6500	белый холодный дневной	3300 3800 3300	595x595x18	A	0,9	прозрачный призматический	пакет		4
ULP-Q116 6060-36W/4000K+6500K WHITE	UL-00011073	36	4000 5000 6500	белый холодный дневной	3100 3600 3100	595x595x18	A	0,9	матовый	пакет		4